

一般公差

断面方向

6以下

±0.3

6から 15以下

±0.4

15から30以下

±0.6

長手方向

120以下

±0.8

120から 400以下

±1.5

400から1000以下

±3.0

公差は25℃での値です。

側面図 (1/1)

1000±1.5

40

920 (4×230)

< 40 >

5-φ5.0

20

11.2

姿図

施工時の注意:

1.テープライトディフューザー インドア TMVD専用の直線アルミチャンネルです。
他の器具に使用しないでください。

2.固定はネジ止めで確実に行って下さい。

3.灯具曲げの最小曲げ半径は、光軸垂直方向にR150mm以上としてください。

4.壁面へ鉛直に取り付ける場合、取扱説明書の指示に従い最下部に適切なL字金具を用い、灯具が滑り落ちないようにしてください。
リード線を噛み込まないよう注意してください。

5.ネジは付属しておりません。取り付け対象に合わせて、市販のネジをご用意ください。

ネジの推奨例)

木部に固定する場合: 木ネジ(呼び径4.1、皿頭)

単位(mm)

1	直線アルミチャンネル				1	アルミニウム(アルマイト処理)	
	部品名				数量	材質 / 加工	
仕様	RoHS対応 重量:175g					機種名	テープライトディフューザー インドア
尺度	初版 改版 承認				製品名	直線アルミチャンネル	
1 : 2 (A4 サイズ)	川崎		谷水		製品品番	FAS00-01TD3	
	2025.11.11		2025.11.11				