

一般公差

6以下

±0.3

6から 15以下

±0.4

15から30以下

±0.6

30から50以下

±0.8

公差は25℃での値です。

10

20

側面図 (1/1)

5

25

2

1

上面図 (1/1)

姿図

施工時の注意:

1.テーブライトディフューザー インドア TMVD専用の端部カバーです。
他の器具に使用しないでください。

2.端部(エンドキャップ)を覆う場合に使用します。

3.端部カバーのロールピンを 直線アルミチャンネルの穴に挿入して
固定してください。(左右 2ヶ所)

4.灯具曲げの最小曲げ半径は、光軸垂直方向にR150mm以上
としてください。

5.壁面へ鉛直に取り付ける場合、取扱説明書の指示に従い最下部に
適切なL字金具を用い、灯具が滑り落ちないようにしてください。
リード線を噛み込まないよう注意してください。

仕様

RoHS対応 重量:4g／個 2個セット

尺度

1 : 2
(A4 サイズ)

初版

川崎

2025.11.4

改版

承認

谷水

2025.11.5

2

ロールピン

2

ステンレス (SUS420J2)

1

端部カバー

1

アルミニウム (アルマイト処理)

部品名

数量

材質 / 加工

機種名

テーブライトディフューザー インドア

製品名

端部カバー

製品品番

KATD3-EA